

RÉCEPTEUR ECO HF

AVEC ANTENNE DÉPORTÉE

- ⊕ Idéal pour **contrôler une porte de parking**
- ⊕ Pour **créer, modifier ou supprimer** une télécommande, sans avoir à la récupérer
- ⊕ **Pas besoin de programmeur**
- ⊕ **Produit étanche, pose en extérieur**



NOTICE



07-0101



POSSIBILITÉ DE DÉPORTER avec une **2ème ANTENNE**

12-0112



Gestion à distance depuis
www.intratone.info

GAMME RÉCEPTEUR HF

RÉCEPTEUR ECO HF AVEC ANTENNE DÉPORTÉE

07-0101

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉCEPTEUR

DIMENSIONS (L x H x P)	Récepteur	110 x 116 x 33 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP55
POSE	Dans un tableau électrique	✓
TECHNOLOGIE	868 Mhz	✓

MODULE DATA

ALIMENTATION PRÉCONISÉE (non incluse)	12V DC 5a ou 24 V DC 2.5a	
DIMENSIONS (L x H x P)	Module DATA 162 x 96 x 53 mm	
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-10°C à +45°C
	Indice Protection	IP54 / IK07

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Nombre max d'accès gérés	2
Plages horaires accès libre	✓
Horloge annuelle	✓
Événements horodatés	✓
Alerte technique	✓
Rolling code*	✓
Nombre max de télécommandes	10 000
Anti-pass Back**	✓
Fonction Dip Switch	✓

⊕ VOIR ANTENNES page 62

SCHÉMA SIMPLIFIÉ et CÂBLAGE

